

MAN TGS 33.XXX 6X6 BBS-WW

Основные данные

■ Полная масса автопоезда	65000 - 90 000 кг
■ Снаряженная масса:	10 500 кг
■ Нагрузка на ССУ:	22 500 кг
■ Полная масса тягача:	33 000 кг
■ Нагрузка на ССУ:	8 000 кг
■ Нагрузка на ССУ:	32 000 кг
■ ССУ JOST 38	3,5"

Двигатель

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 360 - 480 л.с.
- Крутящий момент 1900 - 2300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

Трансмиссия

- Колесная формула 6X6
- Коробка передач 16-ти ступенчатая
- Однодисковое сцепление DTE 430 усиленное
- Раздаточная коробка 2-х ступенчатая с понижающей передачей
- Карданные валы усиленные, для повышенных нагрузок
- Подключаемый передний мост VP-09
- Подготовка для установки отбора мощности

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 8 т.
- Подвеска задняя параболические рессоры 2x16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех мостов
- Топливный бак 600

Кабина

- Кабина серии "L" - с 1-м спальным местом
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Люк на крыше кабины. Центральный замок
- Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом
- Зеркала с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Климат-контроль с кондиционером / кондиционер
- Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивка дверей
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской



- Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления
- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевый и антиаллергенный фильтр

Пакет для тяжелых дорожных условий

- Шины 315 / 80 R22.5
- Антиблокировочная система (ABS) с логикой работы для бездорожья
- Составной стальной бампер из трех частей
- Центральная буксировочная проушина впереди
- Блокировки межосевых и межколесных дифференциалов
- Защитные решетки передних фар
- Защита радиатора спереди и снизу
- Защита топливного бака
- Проблесковые маячки на крыше кабины желтого цвета
- Фары рабочего освещения на крыше кабины
- Фары дальнего света и дополнительные противотуманные фары

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 225Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Теплоизоляция кабины NORDIC
- Сушитель воздуха с подогревом
- Автономный воздушный отопитель кабины
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель*
- Термокейс АКБ с подогревом*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода*

